

El. pašto kliento POP3/IMAP konfigūravimas

Jūs OVH el. pašto duomenų parametrus, kuriuos reikia nurodyti pašto kliento programoje:

- – Gaunamo pašto serveris: **pop3.jusudomenas.com** arba mės serveris: ns0.ovh.net
- – Prievadas: **110**
- – Siunčiamo pašto serveris: **smtp.jusudomenas.com** arba mės serveris: ns0.ovh.net
- – Prievadas: **587** (vietoje 25, kadangi daugelis IPT filtruoja šį prievadą)
- – Vartotojo vardas / paskyros ID: el. pašto adresas (pvz.: postmaster@domenas.com)
- – Slaptažodis: el. pašto paskyros metu įvestas slaptažodis
- Taip pat reikia pažymėti langelyje "SMTP/siuntimo serveris reikalauja identifikacijos" (be SSL ir šifravimo), jeigu reikia, naudokite gaunamą laišką (POP3) serverio parametrus.

Jei norite naudoti apsaugotą serverį, nurodykite "ssl0.ovh.net" kaip įeinamą ir išeinamą pašto serverį. Taip pat nurodykite šiuos prievadus: POP3 – 995 | SMTP – 465.

Pasirinkus tokį konfigūravimo būdą (gaunamam ir siunčiamam paštui), būtina naudoti SSL apsaugotą prisijungimą.

### Konfigūravimas programose

**iPhone**  
konfigūravimas.

**Windows Mail**  
konfigūravimas.

**Outlook 2007**  
konfigūravimas.

**Outlook**  
konfigūravimas.

**Outlook Express**  
konfigūravimas.

**Thunderbird**  
konfigūravimas.

**Mac Mail**  
konfigūravimas.

**Ento**  
konfigūravimas.

- **iPhone** konfigūravimas
- **Windows Mail** konfigūravimas
- **Outlook 2007** konfigūravimas
- **Outlook** konfigūravimas
- **Outlook Express** konfigūravimas
- **Thunderbird** konfigūravimas
- Paskyros konfigūravimas **Gmail**

## OVH

- **Entourage** (Microsoft pa?to kliento, skirto Mac sistemoms) konfig?ravimas
- **Eudora 5.0** konfig?ravimas
- Mac **Mail** konfig?ravimas
- **Kai kuri? IPT** pa?to konfig?ravimas

Norint pakeisti su paskyra susiet? slapta?od?, reikia prisijungti prie tvarkytuvo, pasirinkti domen? ir spragtel?ti *El. pa?tas* > *Slapta?odis*.

### IMAP

Konfig?racija beveik tokia pati, skiriasi tik prievadai:

Gaunamo pa?to IMAP prievadas serveryje ns0.ovh.net: **143** (arba 993, jei naudojama SSL apsauga ir serveris ssl0.ovh.net)

Siun?iamo pa?to IMAP prievadas: **587** (arba 465 , jei naudojama SSL apsauga ir serveris ssl0.ovh.net)

### ?iniatinklio pa?tas

Galite bet kada pasinaudoti m?s? ?iniatinklio pa?to paslauga, prieinama adresu <http://webmail.ovh.net>