

Kaip improtuoti duomenų bazę?

Įvadas

Pirmiausiai turite turėti:

1. Išsaugotą duomenų bazės failą, vadinamą *dump*, jis sukuriamas išsaugant duomenų bazę (pvz. MySQL atsarginę kopiją) arba programos, su kuria kūrėte duomenų bazę, instrukcijas).
2. Prieigos prie savo bazės kodus (turėjote juos gauti bazės kūrimo metu).

Taip pat labai svarbu išsaugoto failo pradžioje ištraukti šią:

```
use įsąs_duomenų_bazės_pavadinimas;
```

Įsąs_duomenų_bazės_pavadinimas turi sutapti su duomenų bazės pavadinimu, į kurį įkelsite duomenis.

Naudojant scenarijų

jeigu turite aukščiau nurodytus duomenis, galite sukurti panašaus kodo scenarijų:

Šiame pateiktame scenarijuje pakeiskite **database_name.sql** savo failo pavadinimu, **server_sql** serverio, į kurį įdiegta duomenų bazė, pavadinimu, **database_name** savo duomenų bazės pavadinimu ir **password** savo duomenų bazės slaptažodžiu

```
PHP kalba (bases_importavimas.php):
```

```

echo "Vykdomas j?s? duomen? baz?s atk?rimas.....
";

system("cat database_name.sql | mysql --host=server_sql
--user=data_base_name --password=password_of_database");

echo "Baigta. J?s? duomen? baz? ?kelta.";

?>

```

Perl kalba (bases_importavimas.cgi) :

```

1. !/usr/bin/perl

print "Vykdomas j?s? duomen? baz?s atk?rimas.....
";

system("cat database_name.sql | mysql --host=server_sql
--user=data_base_name --password=password_of_database");

print "Baigta. J?s? duomen? baz? ?kelta.";

```

?kelkite scenarij? ir patikrinkite, ar nepamir?ote ?kelti duomen? baz?s failo ? WWW katalog?. Po to suaktyvinkite scenarij? naudodami nuorod?:

"http://jusudomenas.com/kelias_iki_scenarijaus/bazes_importavimas.php"

Pastaba: Jeigu failas suarchyvuotas .sql.gz forma, scenarijaus prad?ioje ?ra?ykite:

```
system("gunzip database_name.sql.gz");
```

Pavyzdys:**PHP :**

```
echo "Failo i?archyvavimas.....  
";  
system("gunzip testbackup.sql.gz");  
echo "Vyksta duoman? baz?s atk?rimas.....  
";  
system("cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport  
--password=RtPgDsmL testimport");  
echo "Baigta. Duomen? baz? ?kelta.";  
?>
```

Perl :

```
1. !/usr/bin/perl
```

```
print "Failo i?archyvavimas.....  
";
```

Kaip improtuoti duomen? baz??

OVH

```
system("gunzip testbackup.sql.gz");  
print "Vyksta duoman? baz?s atk?rimas....."  
";  
system("cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport  
--password=RtPgDsmL testimport");  
print "Baigta. Duomen? baz? ?kelta.";
```