

## PHP 5

Pirmiausia turite perkelti savo PHP 5 bylas į savo FTP paskyrą. Apie bylų perkėlimą skaitykite šiame gide.

Dėl to, kad PHP veikia per suexec, visos operacijos yra atliekamos FTP vartotojo vardu. PHP vykdymui jūs turite tokias pačias teises kaip ir FTP. Todėl nėra būtina naudoti chmod 755 teisių suteikimo procedūros. Daugiau apie FTP teises skaitykite : [FtpProblemos](#).

Jeigu jūsų skriptas neturi vykdymui būtinių teisių arba jūs gaunate 500–jų klaidų, to prieštami gali būti netinkamas skripto konfigūravimas. Apie šios problemos sprendimą daugiau galite pasiskaityti šiame gide: [Vidinį serverio klaidą](#).

Dėmesio: anksčiau PHP 5 skriptų vykdymui reikėjo suteikti .beta plėtinį, tačiau šiuo metu šis plėtinys naudojamas naujausi PHP beta versijų bandymams.

## PHP 5 skriptų naudojimas

– Naudoti PHP 5 skriptus galima tiesiog pervadinus bylos plėtinį į .php5, pavyzdžiui:

```
script.php5
```

– PHP 5 skriptų su plėtiniais .php vykdymui reikia sukurti ir per FTP perkelti švetaišką aplanką **.htaccess** bylą. Ši byla jums reikia rašyti šie eilutės:

```
PHP 5.2 vykdymui:  
SetEnv PHP_VER 5
```

```
PHP 5.3 vykdymui:  
SetEnv PHP_VER 5_TEST
```

Tuomet visos .php bylos bus vykdomos naudojant PHP 5.