

phpMyAdmin diegimas

Programin?s ?rangos gavimas

Phpmysqladmin parsisi?sti galite i? <http://www.phpmyadmin.net>

FTP nustatymas

Kai parsisi?site ir i?archyvuosite reikiamus failus, persi?skite juos tiesiai ? savo WWW katalog? naudodami FTP.

Kai baigsite siuntim?, gal?site keisti *config.inc.php* fail?, esant? pagrindiniame kataloge. Sukonfig?ruokite ?ias dalis:

Pavyzdyje pateiktus duomenis ?adresas_prisijungimui?, ?sql_serveris?, ?sql_vartotojas?, ?sql_slaptazodis? pakeiskite savo tikraisiais atitinkamais duomenimis.

```
/**
 *J?s? "phpMyAdmin" adresas
 ...
 */
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'Adresas_kuria_leista_prisijungti_prie_phpmyadmin';

/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1]. Do not use $cfg['Servers'][0].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'sql_serveris';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'sql_vartotojas';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'sql_slapta?odis';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'sql_vartotojas';
...
```

Pavyzdys:

```
/**
 * Your "phpMyAdmin" url
 ...
 */
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://pavyzdys.com/phpMyAdmin-2.5.3/';
```

```
/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1]. Do not use $cfg['Servers'][0].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'sql3';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'pavyzdzio_db';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'UiD59rtM';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'pavyzdzio_db';
...
```

Pabaigai

Labai svarbu apsaugoti phpmyadmin katalog?. Jeigu neapsaugosite SQL duomen? bazi?, jas gal?s pasiekti bet kas. Duomen? bazi? apsaugai galite naudoti .htaccess apsaugos gid?, kuriame paai?kinta, kaip padaryti, kad katalogas b?t? prieinamas tik turint tam leidim?.