

Kaip apkeisti phpMyAdmin konfig?racij??

?vadas

Jeigu ne?inote kaip ?diegti phpMyAdmin: PhpMyAdmin diegimas. ?iame vadove rasite informacij?, kaip ?sidiesti phpMyAdmin ? savo prieglob?. Be to, patariame apsaugoti phpMyAdmin katalog?, kad i?vengtum?te ?sibrovim? ? duomen? baz?. Tai galite padaryti naudodami htaccess apsaug?: Htaccess apsauga. Taip pat labai svarbu sekti duomen? baz?s dyd?. Daugiau apie tai skaitykite gide (Duomen? Baz?s dydis).

phpMyAdmin konfig?racijos keitimas

Modifikacijos pakeitus slapta?od?

Jeigu naudojate OVH ?diegtu phpMyAdmin, nieko keisti nereikia, nebent pakeit?te duomen? baz?s slapta?od? (SQL slapta?od?io keitimas). Suk?rus duomen? baz? visa prisijungimui reikiama informacija siun?iama el. pa?tu. Jeigu tvarkytuve pakeisite slapta?od?, taip pat gausite el. lai?k?.

Redaguokite fail? **config.inc.php**, suraskite skyri? su tekstu:

```
$cfg['Servers'][$i]['password'];

/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers']. Do not use $cfg['Servers'].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
[...]
[...]
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'sql_slapta?odis';
[...]
[...]
```

Pavyzdys:

```
/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers']. Do not use $cfg['Servers'].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
[...]
[...]
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'UiD59rtM';
[...]
[...]
```

[...]

Modifikacijos pasikeitus serveriui

Redaguokite failą **config.inc.php**, suraskite skyrį su tekstu:

```
$cfg['Servers'][$i]['host']:
```

```
/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers']. Do not use $cfg['Servers'].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
[...]
[...]
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'sql_serveris';
[...]
[...]
[...]
```

Pavyzdys:

```
/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers']. Do not use $cfg['Servers'].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
[...]
[...]
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'sql3';
[...]
[...]
[...]
```

Katalogo apsaugos keitimas

Katalogo apsauga veikia taip, kad kiekvieną kartą atidarius katalogą praeina visi slaptažodžiai. Prisijungimo duomenis galite palikti tuos pačius, net jeigu pakeitėte MySQL duomenų bazės slaptažodį. Katalogo apsaugos slaptažodį galite keisti bet kada, norėdami pakeisti minėtus duomenis, pakeiskite failo **.htpasswd** turinį:

```
toto:tok.SOnXr50ss
```

Čia **toto** yra prisijungimo vardas, o **tok.SOnXr50ss** yra įfruoatas slaptažodis.

Sukurti/užifruoti slaptažodą galite puslapyje http://www.ovh.com/fr/espaceclients/outils/encrypt_password.pl, laukelyje *Mot à crypter (8 caractères maximum)*: įveskite ne ilgesnį nei 8 simbolių žodį, kurį norite užifruoti, laukelyje *Clé (2 caractères)*: įveskite raktą, susidedantį iš dviejų simbolių (simbolius įveskite savo nuožiūra). Spauskite mygtuką *Crypter le mot de passe* ir po **Mot crypté**: matysite užifruotą slaptažodį, kurį reikia įrašyti į **.htpasswd** failą. Norintiems prisijungti, įveskite neįfruoatą prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Galite įvesti kiek norite vartotojų, kuriems leidžiama prisijungti prie phpMyAdmin.